



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

26/07/2022 10:11:18

TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000066/2022 - Processo Nº 000208/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	Lote	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00001		00056912	<p>MONITOR MULTIPARAMETRICO PORTATIL Monitor multiparamétrico portátil, para paciente Adulto, Pediátrico e Neonatal. Apresenta tendências gráficas e tabulares, Tela : TFT Colorida de 12 polegadas, com botão rotacional e confirmação; Resolução de: 800 x 600 pixels Traçados: até 8 formas de ondas; velocidade de Varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25mm/s e 50mm/s Indicadores: Alarmes, Alimentação, Bateria, Bip de QRS e Alarme Sonoro. Possui tela de Oxícardiorespirograma, possibilidade de conexão com ou sem fio à Central de Monitorização; Conector RJ 45, com visualização de pelo menos 10 leitos, VGA para segundo monitor e USB, Janela selecionável para ver os parâmetros de outro monitor paciente, quando ligado em rede. Tela selecionável para números grandes com selecionamento pelo operador dos parâmetros na tela. Tela selecionável de mini-tendências sem perda gráfica e numérica em tempo real. Tela para rever eventos com curvas salvas, Software de cálculo de drogas, hemodinâmicos. Cronômetro. Relatório de análise ajustável por período de FC e PNI. Bateria: interna de lítio recarregável, com autonomia de 240 minutos em funcionamento contínuo, tempo de tendência: 120 horas, com full desclousure 24 horas. Armazenamento de 1400 medidas de PNI e 1800 alarmes, 120 eventos de arritmia; alarmes sonoro e visual selecionáveis com 3 níveis de sons e 2 de cores, possibilidade de registrador embutido térmico de 3 canais, Alimentação: 100 a 240 VAC automático, ECG derivações: I, II, III, avR, avL, avF, V. Forma de Onda de ECG: 3 canais e tela multiderivações com todas as derivações disponíveis, Frequência Cardíaca: 15 a 300 bpm; Resolução: 1 bpm; isolamento contra interferência eletrocirúrgica e desfibrilação; com detecção de marcapasso, Detecção do Segmento ST, análise QT/QTc e Análise de Arritmia de 20 tipos; Respiração Método: Impedância Torácica Faixa de medida da Frequência Respiratória: Adulto, Pediátrico e Neonato: 0 a 150 rpm, alarme de Apneia ajustável; relatório de variabilidade da FC; Pressão Não Invasiva (PNI) Método: Oscilométrico Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo (STAT) Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média, Proteção contra sobrepressão; apresentação de relatório de análise de PNI. Temperatura, Faixa de Medida: 0 a 50°C Resolução: 0,1°C. SpO2 Faixa de Medida: 0 a 100%, Faixa de Frequência de Pulo: 20 a 250 bpm. Possui grau de proteção mínima IPX1. Peso 4,0 kg.</p> <p>Acompanha o Equipamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cabo de ECG 5 vias• Sensor de SpO2, tipo clip, adulto• Extensor + Braçadeiras adulto <p>Sensor de temperatura</p>	UND	12.562,250	2,0000	25.124,50
Total Geral:						2,0000	25.124,50